

Вкручиваемый термометр модель TF35, для OEM применений

Спецификация по типовому листу
 Диапазон измерения
 Измерительный элемент
 Материал защитной гильзы
 Диаметр защитной гильзы
 Присоединение к процессу
 Электрическое подключение

TV 35.01
 -50...+200°C
 1xPt1000 / 2-проводной / класс B, EN 60571
 медный сплав
 7,5 мм
 резьба



№ поля	Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого
			Базовая цена	2195,16
			Доп.цена	
Диапазон измерения				
1	1	-30...+130°C		
	3	-50...+150°C		
	2	-50...+200°C		
	?	пожалуйста укажите		
	9	-50...+250°C		
Диаметр защитной гильзы				
2	75	7,5 мм		
	60	6 мм		
	50	5 мм		
	??	пожалуйста укажите		
	40	4 мм		
Присоединение к процессу				
3	G2	наружная резьба G1/4B		
	G3	наружная резьба G3/8B		
	G4	наружная резьба G1/2B		
	M2	наружная резьба M12 x 1,5		
	M3	наружная резьба M14 x 1,5		
	??	пожалуйста укажите		
	M5	наружная резьба M8 x 1		
	M1	наружная резьба M10 x 1,5		
	M4	наружная резьба M12		
	G1	наружная резьба G1/8B		
	E3	наружная резьба M14 x 1,5 -DIN3852 форма E		
	R2	наружная резьба R1/4-ISO7		
	R1	наружная резьба R1/8-ISO7		
	R3	наружная резьба R3/8-ISO7		
	R4	наружная резьба R1/2-ISO7		
	N1	наружная резьба 1/8 NPT		
	N2	наружная резьба 1/4" NPT		
Длина погружения				
4	028	28 мм		
	030	30 мм		
	040	40 мм		
	050	50 мм		
	060	60 мм		
	065	65 мм		
	???	пожалуйста укажите		
Упаковка				
5	02	Пластиковый пакет		
	??	пожалуйста укажите спецификацию клиента		

Код заказа: TF35 - 1 T325 B 2 3 4 A1 - 1 5 Z

Доп.текст: